



Treppenhaus
4

PUERTAS FIRESTOP

CERTIFICADOS

- Resistencia al fuego de 60 minutos según normativa EN 1634-1:2000
- Resistencia al fuego de 90 minutos según normativa EN 1634-1:2000
- Certificado de Durabilidad C5 según la normativa EN 14600:2005

ACCESORIOS

- Hoja con mirilla de diámetro 225 y 300mm
- Barra antipánico
- Electroimán o retenedor
- Cierrapuertas hidráulico con regulación de velocidad

FIRESTOP	FIRESTOP INOX	FIRESTOP COLOR	FIRESTOP DECORA	FIRESTOP VENTILA
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■

		HUECO DE OBRA HO		HUECO LIBRE HL		ACT	PAS	HUECO TOTAL HT	
1 CUADRO	ANCHURA	670		600				726	
		770		700				826	
		880		810				936	
		970		900				1026	
		1070		1000				1126	
		1170		1100				1226	
		1270		1200				1326	
	ALTURA	2045	2145	2000	2100			2075	2175
2 CUADROS	ANCHURA	1215		1155		550	550	1273	
		1315		1255		600	600	1373	
		1415		1355		700	600	1473	
		1515		1455		700	700	1573	
		1625		1565		810	700	1683	
		1735		1675		810	810	1793	
		1825		1765		900	810	1883	
		1915		1855		900	900	1973	
		2015		1955		1000	900	2073	
		2115		2055		1000	1000	2173	
	ALTURA	2045	2145	2000	2100			2075	2175

FIRESTOP



RAL 7038

FIRESTOP INOX



ACERO INOXIDABLE

FIRESTOP COLOR



RAL 2002 RAL 6018 RAL 1016

FIRESTOP DECORA



SAPELI HAYA ROBLE CEREZO

FIRESTOP VENTILA



RAL 7038 RAL 6018 SAPELI