



SEGURIDAD MULTIPUNTO

Serie TLB



- » Bulones redondos de acero niquelado de Ø14mm en la caja principal.
- » Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado.
- » Puntos de cierre alto y bajo (acero carbonitrurado).
- » Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos.
- » Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez, idóneo para puertas RF.
- » Mecanismo en los reenvíos con sistema anti-retorno.
- » Cerraderos largos de ancho estándar de 40mm y opcional en 35 y 45mm. Altura estándar de 2.028mm y opcional para alturas de 2.035 mm.
- » Frente de la cerradura estándar de 20x10 mm. Opcional en modelos TLB3, TLB5 posibilidad de frente de 20 x 7,5mm.
- » Posibilidad de frente y cerradero de longitud 2.110mm.
- » Posibilidad de incorporar embellecedor de escudo guardallaves.

Cilindro	mm.	Acab.	Cerradero	3 puntos	5 puntos	5 puntos frontales
T60	60	AE	CORTO	TLB3566CE	TLB5566CE	
T60	70	AE	CORTO	TLB3567CE	TLB5567CE	
T60	60	AE	LARGO	TLB3566LE	TLB5566LE	TLBF566LE
T60	60	AC	LARGO	TLB3566LC	TLB5566LC	
T60	60	HN	LARGO	TLB3566LN		
T60	60	AI	LARGO	TLB3566LAI		TLBF567LE
T60	70	AE	LARGO	TLB3567LE	TLB5567LE	
S/C	--	AE	CORTO	TLB35SCCE	TLB55SCCE	
S/C	--	AC	CORTO	TLB35SCCC	TLB55SCCC	
S/C	--	HN	CORTO	TLB35SCCN	TLB55SCCN	
S/C	--	AI	CORTO	TLB35SCCAI		
S/C	--	AE	LARGO	TLB35SCLE	TLB55SCLE	TLBF5SCLE
S/C	--	AC	LARGO	TLB35SCLC	TLB55SCLC	TLBF5SCLC
S/C	--	HN	LARGO	TLB35SCLN	TLB55SCLN	TLBF5SCLN
S/C	--	AI	LARGO	TLB35SCLAI		TLBF5SCLAI


Longitudes máximas de cerraduras

Altura de la puerta	T2B3, TLB3 Y TLBF	T2B5 Y TLB5
Estándar	2030mm	2030mm
Mínima	1850mm	1875mm
Máx. sin supl. de punto alto	2300	2300
Máx. con supl. de punto alto	SPTL28 (28mm)	SPTL10 (10 mm)


Frentes en perfil "U"




Incluye escudo E700L



TLB3



TLBF



TLB5

Descripción de acabados

Frente	Cerradero	Escudo	Cilindro
AE	AE	LM	LT
AC	AE	CM	LN
HN	HN	LN	LN
AI	AI (largo y corto)	AI	LN

AE: Esmaltado oro; AC: Acero cromado; LM: Latón mate; LT: Latón; HN: Hierro níquel; LN: Latón níquel; AI: Acero inoxidable.

- » Disponibles con frente con sección de 20 x 7.5 mm excepto inox.
- » También disponibles cerraderos de altura 2.035 mm.
- » Las cerraduras servidas sin cilindro estarán sujetas a un recargo del 25%.
- » Opcional picaporte antitarjeta.
- » Disponibles con picaporte antitarjeta, ejemplo de referencia: TLB3PA5SCLE, similar a TLB35SCLE pero con picaporte antitarjeta.